

# USR-DR801 使用手册

文件版本：V1.0.11



## 目录

USR-DR801 使用手册 .....	1
1. 产品简介 .....	4
1.1. 产品特点 .....	4
1.2. 技术参数 .....	5
1.3. 硬件描述 .....	6
1.3.1. 硬件接口 .....	6
1.3.2. 状态指示灯 .....	6
1.3.3. SIM 卡安装 .....	6
1.3.4. 安装尺寸 .....	7
2. 产品操作入门 .....	7
2.1. 资料下载 .....	7
2.2. 功能框图 .....	7
2.3. 快速测试 .....	8
3. 系统基本功能 .....	9
3.1. webUI 功能简介 .....	9
3.2. 局域网域名 .....	12
3.3. 流量统计功能 .....	13
3.4. SNTP 功能 .....	14
3.5. 固件升级功能 .....	14
3.6. 重启功能 .....	15
3.7. 恢复出厂设置 .....	15
3.8. LOG .....	16
3.8.1. 远程日志 .....	16
3.8.2. 本地日志 .....	17
3.9. 定时重启 .....	18
4. 网络接口功能 .....	19
4.1. 内网功能 .....	19
4.1.1. LAN 口配置功能 .....	19
4.1.2. DHCP 功能 .....	19
4.1.3. 内网探测 .....	20
4.2. 外网功能 .....	21
4.2.1. 找网方式 .....	21
4.2.2. APN 功能 .....	22
4.2.3. PIN 码功能 .....	23
4.2.4. 网络连接功能 .....	23
4.2.5. 4G ping 检测 .....	24
4.3. 接入设备列表功能 .....	24
4.4. 静态路由 .....	25
5. VPN Client(PPTP、L2TP) .....	27
5.1. 概念介绍 .....	27
5.2. PPTP Client .....	27
5.2.1. PPTP Server 搭建 .....	29

5.2.2. PPTP 搭建示例 .....	32
5.3. L2TP Client .....	34
6. 防火墙 .....	35
6.1. 端口过滤 .....	36
6.2. 端口映射 .....	36
6.3. 端口转发 .....	37
6.4. DMZ .....	37
7. 有人云服务 .....	38
7.1. 概览 .....	39
7.2. 监控大屏 .....	39
7.3. 添加设备 .....	40
7.4. 数据查看 .....	40
7.5. 设备运维 .....	41
7.6. 远程配置 .....	42
7.7. 远程升级 .....	43
8. AT 指令集 .....	44
8.1. AT+NETSTATUS .....	44
8.2. AT+PRIVHUBEN .....	44
8.3. AT+CELLULAR .....	45
8.4. AT+SYSINFO .....	45
8.5. AT+PRIVHUB .....	45
8.6. AT+PLANG .....	46
8.7. AT+CGREG .....	46
8.8. AT+CLEAR .....	46
8.9. AT+ICCID .....	46
8.10. AT+LANN .....	47
8.11. AT+IMEI .....	47
8.12. AT+VER .....	47
8.13. AT+MAC .....	47
8.14. AT+SN .....	48
8.15. AT+Z .....	48
9. 联系方式 .....	49
10. 免责声明 .....	49
11. 更新历史 .....	49

# 1. 产品简介

USR-DR801 是一款导轨式 4G 无线路由器，致力于提供快速稳定的联网传输解决方案，简化用户部署难度。其采用业内商业级高性能嵌入式 CPU，通过有线 LAN 口连接，进行 4G 网络接入。凭借体积小、功能全面的优势，已在物联网各行业中广泛应用，为智能电网、个人医疗、智能自助终端、工业自动化领域提供可靠的数据传输组网。

## 1.1. 产品特点

- 支持 1 个有线 LAN 口, 10/100Mbps 速率;
- 支持 APN 专网卡/VPDN 卡;
- 支持 APN 自动检网、2G/3G/4G 制式切换、SIM 信息显示;
- 支持 LED 状态监测 (显示电源、Work、LAN、4G 网络模式、信号强度);
- 支持多种 VPN Client (PPTP/L2TP), 并支持 VPN 加密功能;
- 支持静态路由、DHCP、静态 IP 功能;
- 支持防火墙、端口过滤、端口映射、DMZ 主机;
- 支持流量统计, 可根据需求设置套餐, 设定流量、时间提醒;
- 支持 NTP、支持 log 存储;
- 支持有人云服务, 方便设备系统集中化管理, 提高运维效率;
- 支持一键恢复出厂设置;
- 支持外部硬件看门狗设计, 保证系统的稳定性。

## 1.2. 技术参数

USR-DR801 基本参数如下表

项目		描述
产品名称	USR-DR801	4G 无线路由器
有线网口	有线 LAN 口	LAN * 1
	网口速率	10/100Mbps, Auto MDI/MDIX
SIM 卡与天线	SIM/USIM 卡	标准 6 针 SIM 卡接口, 3V/1.8V micro sim 卡
	天线	3/4G 全频吸盘天线 * 1
按键	Reload	一键恢复出厂设置
指示灯	状态指示灯	PWR、Work、LAN、2/3/4G 制式和信号强度
温度	工作温度	-20℃~70℃
	存储温度	-40℃~125℃
湿度	工作湿度	5%~95% RH(无凝露)
	存储湿度	1%~95% RH(无凝露)
供电	供电电压	DC9~36V
	电流消耗	在 DC12V 供电下, 平均 40mA, 最大 127mA
频段信息	TDD-LTE	3GPP R9 CAT4 下行速率 150Mbps, 上行速率 50Mbps
		Band 38/39/40/41
	FDD-LTE	3GPP R9 CAT4 下行速率 150Mbps, 上行速率 50Mbps
		Band 1/3/5/8
	WCDMA	HSPA+ 下行速率 21Mbps, 上行速率 5.76Mbps
		Band 1/8
	TD-SCDMA	3GPP R9 下行速率 2.8Mbps, 上行速率 2.2Mbps
		Band 34/39
	GSM/GPRS/EDGE	MAX: 下行速率 384kbps, 上行速率 128kbps
		Band 3/8

注意: USR-DR801 支持移动联通的 2/3/4G, 以及电信 4G 网络。

### 功耗参数

数值均在全速工作情况下测试得出, 1 个 LAN 口接入, 4G 访问外网, 100KByte/s 的数据传输速率。

USR-DR801 在 12V 供电并全速工作时, 统计得出:

平均功耗 1.1W, 最大功耗 1.5W。平均电流 40mA, 最大电流 127mA。

## 1.3. 硬件描述

### 1.3.1. 硬件接口

硬件接口描述如下：

表 1 接口描述

序号	名称	备注
1	DC 电源端子	供电范围 DC:9~36V，绿色端子座，5.08-2，注意正负极性防止接错
2	LAN 口（1 路）	局域网接口，10/100Mbps，支持 Auto MDI/MDIX
3	指示灯	8 路状态指示灯，详见指示灯章节的描述
4	SIM 卡座	micro sim 卡。按照 SIM 卡标签进行安装
5	Reload 按键	长按 3s-15s 再松开，恢复出厂设置
6	天线接口	SMA 端子，外螺内孔

### 1.3.2. 状态指示灯

支持指示灯状态显示功能，其中 USR-DR801 共有 8 个状态指示灯，含义如下

表 2 指示灯说明表

名称	说明
PWR	上电后长亮
Work	路由器启动后，每隔 1s 闪烁一次
LAN	当网卡成功启动后长亮
2G 指示灯	工作在 2G 时亮起
3G 指示灯	工作在 3G 时亮起
信号强度 1-3	信号强度指示灯亮起的灯越多，信号越强
备注：设备工作在 4G 时，2G 指示灯和 3G 指示灯都亮起。	

### 1.3.3. SIM 卡安装

USR-DR801 导轨面带有标识，按照标签方向插入 SIM 卡，使用尖锐物体确认完全插入卡槽。

**注意：**SIM 不支持热插拔，为避免 SIM 卡损坏，请务必在断电状态下拔插 SIM 卡。



图 1 SIM 卡插入方向

### 1.3.4. 安装尺寸

产品尺寸：99.95\*28\*64.67mm (L\*W\*H)

安装方式：35mm 标准导轨式安装。



图 2 USR-DR801 尺寸图

## 2. 产品操作入门

### 2.1. 资料下载

本章是快速入门介绍,建议用户阅读本章并按照指示操作一遍,将会对本 4G 路由器产品有一个系统的认识,用户也可以根据需求选择你感兴趣的章节阅读。

可以将问题提交到我们的客户支持中心: [im.usr.cn](http://im.usr.cn)

如需产品的相关资料,也可以到该产品的官网链接下载,具体链接如下:

<https://www.usr.cn/Download/922.html>

### 2.2. 功能框图

从本章开始介绍一下 USR-DR801 所具有的功能,下图是模块的功能的整体框图。




图 3 功能框图

接口对照表：

表 3 接口对照表

网卡名称	网卡代号	对应的网络接口名称
有线 LAN 接口	br0	LAN
外网（4G）接口	eth0	WAN

## 2.3. 快速测试



图 4 应用示意图

- 准备：PC 机一台，USR-DR801 路由器一台，网线一根，DC12V/1A 电源一个，4G SIM 卡一张。
- 将 SIM 卡插入路由器的卡槽内，注意和 SIM 标签保持一致。

- 将 4G 天线接在路由器对应的天线接口上。
- 请将计算机网口，通过网线接到路由器的 LAN 口上。
- 配置计算机网卡，选择自动获取 IP。




图 5 IP 获取示意图

- 使用标配的 DC12V 电源，给路由器上电。
- 等待大约 1 分钟，4G 指示灯和信号灯亮起之后，表明路由器的 4G 联网成功，可以上网了。

### 3. 系统基本功能

#### 3.1. webUI 功能简介

支持 webUI 功能，在地址栏输入 <http://192.168.1.1> 回车。填入密码（admin），然后点击确认登录。

网页会出现 USR-DR801 的管理页面。USR-DR801 管理页面默认中文。中英文界面可点击 webUI 右上角的国旗图标进行切换。




图 6 中文页面




图 7 英文页面

登录内置 web 后，可对路由器进行一系列的设置。

1) 状态页面：状态页面主要显示设备的名称信息，固件版本，当前的运行状态（sim 信息显示）等。




图 8 状态界面

2) 网络页面：网络页面，主要是网络设置（包括内网，外网设置），静态路由的设置。




图 9 网络界面

3) 系统页面：系统栏主要包含设备的重启、恢复出厂、时间设置、固件升级等。



图 10 系统界面

4) 修改登录密码：默认密码为 admin，本密码主要用于网页服务器的登录密码。




图 11 密码设置页面一




图 12 密码设置页面二

### 3.2. 局域网域名

支持 m.home 域名访问。此功能可以判断路由器的 dns 是否正常。

特别说明：访问 m.home 前，确保网络适配器中 DNS 为自动获取，尽量使用 IE 浏览器，否则 m.home 域名可能无法解析。当然也可使用 IP：192.168.1.1 直接登录。

运行时间	23h 29m 20s
<b>网络</b>	
SIM卡卡号	898607B6151770265124
IMEI	868221040092580
IMSI	460041682605124
信号强度	-95 dBm
局域网域名	m.home
IP 地址	192.168.1.1
WAN IP 地址	10.134.141.100
WAN (pdp)已连接	16:11:05
MAC 地址	D8B04C000002
<b>接入设备</b>	

图 13 局域网域名

路由器可以通过局域网域名访问路由器，对应的 IP 地址 192.168.1.1。




图 14 域名 PING 功能

### 3.3. 流量统计功能

支持流量统计功能，可按流量/时间统计上网或时长。您可以在该页面创建流量计划、查询已用流量及剩余流量。



图 15 流量统计

### <说明>

- 支持手动校准流量功能。如果页面流量统计与实际有偏差，可以修改实际已用流量。
- 当已用流量/时间达到设置的百分比时提醒。
- 当流量套餐单位为 MB 时，已使用流量的统计范围需小于 4096TB。

## 3.4. SNTP 功能

支持 SNTP 时间同步功能，支持自动同步和手动同步。当使用自动同步时，请设置有效的 SNTP 服务器。

模式：默认自动同步 SNTP。

时区：默认北京时区。




图 16 时间和时区设置页面

## 3.5. 固件升级功能

支持 web 方式的固件升级功能。升级时切勿断电。




图 17 升级页面

<说明>

- 固件升级过程会大约持续 150 秒，请在 150 秒之后再次尝试登录网页（启动成功后，状态指示灯会重新闪烁）
- 固件升级过程中请不要断电或者拔网线，否则会造成路由器无法使用。

### 3.6. 重启功能

支持 web 方式的重启路由器。重启时间约为 50 秒，50 秒后设备完全启动成功。



图 18 重启页面

### 3.7. 恢复出厂设置

支持 web 方式的恢复出厂参数设置。



图 19 恢复出厂页面

<说明>

- 也可通过 Reload 按键（硬件恢复出厂设置按键），可将 USR-DR801 路由器恢复到出厂默认参数。
- 硬件恢复出厂设置方法：长按 Reload 按键 3s-15s 松开，路由器将自行恢复出厂参数设置并重启。
- 现象：重启时，除电源灯外，其余指示灯熄灭。

### 3.8. LOG

支持 log 系统。主要包括：远程日志、本地日志、日志等级划分。

支持掉电存储，默认每隔 10 分钟保存一次；

支持非人为重启实时保存系统日志；支持存储本次运行日志及前一次运行日志；

支持实时查看内核、应用、VPN 日志信息；支持日志导出功能；

#### 3.8.1. 远程日志

支持 UDP 方式的远程 LOG，可设置远程 LOG 服务器的 IP，端口。




图 20 远程日志

参数表如下：

表 4 远程 LOG 默认参数表

功能	参数设置（如果要使用）	备注
远程 log 服务器	远端 UDP 服务器的 IP, 当 IP 为 0.0.0.0 时不启用远程日志	默认 0.0.0.0, 暂不支持域名
远程 log 服务器端口	远端 UDP 服务器端口	默认 514

### 3.8.2. 本地日志

支持本地日志存储, 查看, 生成, 下载。

内核/应用日志等级: 支持 Debug、Warning、Err、Emerg 四个等级; 按顺序 Debug 最低, Emerg 最高; 日志 (Kernel、Application、VPN) 支持即时查看、清空; 如下图:




图 21 应用 log

支持日志文件导出 (先生成后导出)。如下图:




图 22 生成日志




图 23 下载日志

### 3.9. 定时重启

为保障路由器运行的稳定性，建议启用定时重启功能。本功能可以方便用户对路由器进行定时的管理。




图 24 定时重启设置页面

#### <说明>

- 默认开启定时重启功能。每日 4-5 点随机时间完成重启计划，如不需该功能，可取消启用；
- 可以根据实际应用，设定符合条件的定时重启计划，如每月固定几号重启、每周固定周几重启；
- 举例：“星期”处选择星期一，则默认每周一的 4-5 点随机执行定制重启任务。

## 4. 网络接口功能

### 4.1. 内网功能

支持内网功能，包括 LAN 口 IP、子掩码的配置、dhcp 服务的配置功能。

#### 4.1.1. LAN 口配置功能

支持修改 LAN 口 IP 及子网掩码。默认为 192.168.1.1，修改完成后，点击应用，重启设备生效。




图 25 LAN 口配置

#### 4.1.2. DHCP 功能

支持 DHCP Server 功能开启或关闭。默认 LAN 口的 DHCP Server 功能开启（可选关闭），所有接入 LAN 口的网络设备，可以自动获取到 IP 地址。




图 26 DHCP 设置页面

<说明>

- 可以调整 DHCP 池的开始与结束地址，以及地址租用时间。地址池最小为 10 个 IP。
- DHCP 默认分配范围从 192.168.1.100 ~ 192.168.1.200，DHCP 范围要与 LAN 口 IP 在同一网段。
- 默认租期 24 小时
- 若 DHCP 关闭，内网设备无法自动获取 IP 地址，需静态配置。

### 4.1.3. 内网探测

内网探测开启后，对探测范围内 IP 进行检测。




图 27 内网探测设置界面

<说明>

- 可内网探测的网段，自动同步网关的网段，只配置 IP 的开始和结束的范围即可。
- 内网探测的时间间隔(分钟和小时), 每经过间隔时间探测一次, 间隔时间为上次检测完成到本次检测开始的时间。
- 响应模式为设备重启时, 检测异常时会直接重启设备, 请谨慎使用。

## 4.2. 外网功能

支持外网功能，包括找网方式配置（即锁网功能）、APN 功能、PIN 码功能、网络连接功能。

### 4.2.1. 找网方式

找网方式即锁网功能，特别说明：找网方式和 PIN 码管理，只能在 4G 未联网的前提下设置。可在网络连接中将网络关闭，如下




图 28 关闭网络连接

支持在找网方式标签中可配置 2G、3G、4G 或者自动的方式（注意：不支持电信 2/3G）。




图 29 找网方式

## 4.2.2. APN 功能

支持 APN、鉴权、用户名、密码的配置。

如果您使用的是普通手机卡，APN 设置无需关心，插卡即可联网。

如果您使用了 APN 卡，有特殊的 APN 地址，则需要在此处设置 APN 地址，用户名跟密码。

首先，在 APN 地址处，先点击手动，再选择“新增”，然后根据要求填写准确的 APN 地址。设置成功后，重启设备。




图 30 APN 地址选择表

表 5 APN 参数表

参数名称	功能
模式	如果您的服务提供商向您提供了固定的 APN，请选择“手动 APN”。如果

	没有提供，请选择“自动 APN”，该设备将会自动获取参数
配置文件	包含了一个或多个配置文件名称
配置文件名称	有关您指定的新的配置文件的名称
APN	接入点名称。有效字符包含：0-9 a-z A-Z . - 且开头和结尾不能是 . 或者 -
用户名	默认为空。如使用 APN 卡请正确填写
密码	默认为空。如使用 APN 卡请正确填写
PDP 类型	默认 IPV4，可根据需求选择协议
鉴权方式	默认 NONE，可选 PAP、CHAP

#### <说明>

- 如果使用了 APN 专网卡，务必要填写 APN 地址、用户名和密码（运营商提供）。
- 您可以在该网页设置接入点名称（APN），设置完成后，请重启设备生效。若立即拨号有可能出现不可预知的错误

### 4.2.3. PIN 码功能

支持 PIN 码功能，默认关闭状态。PIN 码管理提供 PIN 保密设置功能，防止对 SIM/USIM/UIM 卡的非授权使用。如果要改变当前设置，请先断开网络。

启用 PIN 码后，下次启动设备时，需要输入 PIN 码；关闭 PIN 码后，下次启动时，不需要输入 PIN 码。




图 31 PIN 码管理界面

### 4.2.4. 网络连接功能

支持打开或关闭 4G 网络连接功能，支持查看实时流量、连接时间功能，支持 4G 网络实时监测功能。




图 32 网络连接界面

实时监测功能，默认关闭状态，开启实时监测功能，设备会每隔设定的时间去连接指定的检测地址，当失败次数达到最大时会自动重启设备。

#### 4.2.5. 4G ping 检测

实时监测功能，默认关闭状态，开启实时监测功能，设备会每隔设定的时间去连接指定的检测地址，当失败次数达到最大时会自动重启设备。




图 33 实时监测

### 4.3. 接入设备列表功能

支持显示连接到 USR-DR801 的所有终端显示功能，其中包括有线和无线终端的设备名称和 MAC 地址。



图 34 接入设备

## 4.4. 静态路由

支持静态路由设置，支持 WAN、LAN、VPN 接口。静态路由描述了以太网上数据包的路由规则。具体参数如下表：

表 6 静态路由参数表

名字	含义	备注
接口	路由规则执行的端口	wanX (4G) ppp100 (PPTP) PPP90 (L2TP) Br0 (LAN)
对象 (目标地址)	要访问的对象的地址或地址范围	
子网掩码	要访问的对象网络的子网掩码	
网关 (下一跳)	要转发到的地址	

### 静态路由使用举例：

测试环境，两个平级路由器 A 和 B，通过 VPN 连接在了同一台服务器上，如下图，




图 35 静态路由表实例图

路由器 A 和 B 的都通过 VPN 连接在 192.168.0.0 的网络内，路由器 A 的 LAN 口为 192.168.2.0 子网，路由器 B 的 LAN 为 192.168.1.0 子网。

现在，如果我们要在路由器 A 上做一条路由，使我们访问 192.168.1.x 地址时，自动转给路由器 B。先在路由器 A 上设置静态路由，

静态路由

静态路由设置

接口	<input type="text" value="ppp100"/>
目的网络 *	<input type="text" value="192.168.1.0"/>
子网掩码 *	<input type="text" value="255.255.255.0"/>
网关 *	<input type="text" value="192.168.0.202"/>
注释 *	<input type="text" value="test"/>

静态路由列表

<input type="checkbox"/>	接口	目的 IP 地址	子网掩码	网关	注释
--------------------------	----	----------	------	----	----

图 36 路由表添加页面

在 T1（我们用一台 PC 做 T1），用 ping 命令去访问 192.168.1.1（也就是路由器 B 的 LAN 口 IP），

```
C:\Users\Administrator>ping 192.168.1.1  
正在 Ping 192.168.1.1 具有 32 字节的数据:  
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间=4ms TTL=63  
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=63  
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间=15ms TTL=63
```

图 37 路由表功能测试

可以看到，静态路由已经生效，不然是无法从 T1 处访问到路由器 B 的 LAN 口的。

#### <说明>

- 默认没有添加静态路由。
- 本功能为静态路由的图形界面，等同于指令接口（指令接口暂不开放！）

## 5. VPN Client(PPTP、L2TP)

### 5.1. 概念介绍

VPN (Virtual Private Network) 虚拟专用网，分 Client 与 Server，在协议上又分为 PPTP, L2TP 等。接下来分别介绍一下这两种协议创建 VPN 的原理。

**PPTP:** 是一种点对点的隧道协议，使用一个 TCP(端口 1723)连接对隧道进行维护，使用通用的路由封装(GRE)技术把数据封装成 PPP 数据帧通过隧道传送，在对封装 PPP 帧中的负载数据进行加密或压缩。其中 MPPE 将通过由 MS-CHAP、MS-CHAP V2 或 EAP-TLS 身份验证过程所生成的加密密钥对 PPP 帧进行加密。

**L2TP:** 是第二层隧道协议，与 PPTP 类似。目前 USR-DR801 支持隧道密码认证、CHAP 等多种认证方式，加密方式支持 MPPE 加密。

**注意:** 这两种协议都可以搭建出 VPN，具体可以根据自己的需求来选择比较适合的协议来搭建。当 VPN 建立后，双方子网需要互通，必须在双方路由器中增加去往对端的静态路由。

USR-DR801 添加静态路由的方法：参见[静态路由](#) 章节。

### 5.2. PPTP Client

支持 PPTP 客户端功能。假设用户已经获取到了 VPN 服务器地址、账户和密码，其他参数依次写入：




图 38 路由器添加 VPN 操作图一




图 39 路由器添加 VPN 操作图二

当接口状态能够看到 VPN 服务器为路由器分配的 IP 时，表示当前的 VPN 已经成功启动，可以访问 VPN 网络。

表 7 PPTP 参数表

参数名称	功能
服务器地址	VPN 服务器的 IP 地址或域名
用户名/密码	连接 VPN 服务所需要的用户名及密码
服务器实时监测	当开启实时检测后，设备内部会根据设定的时间去连接设定地址，当到达连续失败次数后，将重启设备内部 VPN P-t-P 地址：服务器地址 Other:自定义地址，可自定义 vpn 检测地址
间隔时间	单位：s，检测时间间隔
检测次数	当检测 vpn 不畅通达到设定值后重启 vpn
身份认证	支持的认证算法
客户端静态 IP	支持静态 IP，若不需要置空即可
子网掩码	可设置 VPN 的子网掩码，如 255.255.255.0
LCP 故障阈值	当 LCP 心跳失败次数大于此阈值时，表示 VPN 连接已断开，内

	部将启动自动重连
LCP 间隔	LCP 心跳包间隔
MTU	网卡的 MTU 值
魔术字配置	此处可追加 pppd 配置，比如关闭压缩控制协议等，多配置以空格为分割，非专业人员禁止做任何配置。

### <说明>

- Only MSChapV2 表示仅支持 MPPE 加密
- MSChapV2 EAP PAP CHAP 表示支持 MPPE 加密和多种认证。
- 其他表示不做处理，默认状态，默认情况下只有 CHAP 认证。
- 建立 PPTP 时，点击应用后立即生效。而关闭 PPTP 服务，需要重启设备。
- pptp 建立后，设备内部会出现名为 ppp100 的网卡，如需基于此 VPN 做静态路由请选择 ppp100 接口。

## 5.2.1. PPTP Server 搭建

现在我们以 win7 为例，开始搭建 PPTP Server。

第一步：打开网络与共享中心，选择更改适配器设置，进入以下界面；选择菜单文件选项，点击新建传入设备。




图 40 PPTP Server 搭建一

第二步：选择需要哪些用户可以访问 vpn 服务器，勾选上（或者添加用户），点击下一步




图 41 PPTP Server 搭建二

第三步：此处的通过 internet 的选项必须勾选，继续下一步




图 42 PPTP Server 搭建三

第四步：点击允许访问




图 43 PPTP Server 搭建四

在接下来的出现的界面，点击关闭即可。目前我们的 PPTP Server 就搭建成功了。下面开始配置 PPTP server。

第五步：右击传入的连接，进入属性界面，点击网络栏目，设置 Internet 的属性




图 44 PPTP Server 搭建五

第六步：我们在这里可以按下面的方法进行设置，设置完毕后，点击确定即可。




图 45 PPTP Server 搭建六

到此 PPTP server 就设置完毕了。可以使用 USR-DR801 的 PPTP client 去连接 PC 了。

### 5.2.2. PPTP 搭建示例

我们使用上面搭建好的 PPTP server 做示例 server，USR-DR801 做如下配置：




图 46 PPTP 搭建示例：基础设置

服务器地址：填写搭建好的 server 的地址。

用户名/密码：填入创建 server 时填写的用户名及密码 abc, abc。

服务器实时监测/时间/次数：默认关闭。当开启实时检测后，设备内部会根据设定的时间去连接 P-t-P 地址/自定义地址，当到达连续失败次数后，将重启设备内部 VPN，保证服务不会宕机。




图 47 PPTP 搭建示例：高级设置

高级设置里面，我们采用默认配置，点击应用。设备重启后即可启动 PPTP 连接。如想了解更多，请点击界面上的“？”，如下所示：




图 48 PPTP 搭建示例：配置帮助信息

等待设备重启后，我们再次进入并刷新 PPTP 界面，可看到接口状态信息，表示 PPTP 已经建立。



图 49 PPTP 搭建示例：接口状态

我们在设备下的内网 PC 及服务器端都可 ping 通对端 PPTP 地址。




图 50 PPTP 搭建示例：网络互通

### 5.3. L2TP Client

支持 L2TP 客户端，支持隧道密码认证、CHAP 等多种认证方式。

假设用户已经获取到了 VPN 服务器地址、账户和密码，其他参数依次写入，如下：



图 51 L2TP 基本设置




图 52 L2TP 高级设置

当接口状态能够看到 VPN 服务器为路由器分配的 IP 时，表示当前的 VPN 已经成功启动，可以访问 VPN 网络。

表 8 L2TP 参数表

服务器地址	VPN 服务器的 IP 地址或域名
用户名/密码	连接 VPN 服务所需要的用户名及密码
服务器实时监测	当开启实时检测后，设备内部会根据设定的时间去连接设定地址，当到达连续失败次数后，将重启设备内部 VPN Q-t-P 地址：服务器地址 Other:自定义地址，可自定义 vpn 检测地址
间隔时间	单位：s，检测时间间隔
检测次数	当检测 vpn 不通畅达到设定值后重启 vpn
身份认证	支持的认证算法
客户端静态 IP	支持静态 IP，若不需要置空即可
子网掩码	可设置 VPN 的子网掩码，如 255.255.255.0
LCP 故障阈值	当 LCP 心跳失败次数大于此阈值时，表示 VPN 连接已断开，内部将启动自动重连
LCP 间隔	LCP 心跳包间隔
MTU	网卡的 MTU 值
魔术字配置	此处可追加 pppd 配置，比如关闭压缩控制协议等，多配置以空格为分割，非专业人员禁止做任何配置

### <说明>

- 配置后，点击应用后立即生效
- 12tp 建立后，设备内部会出现名为 ppp90 的网卡，如需基于此 VPN 做静态路由请选择 ppp90 接口。

## 6. 防火墙

支持防火墙功能，包含 MAC/IP/端口过滤、端口映射、端口转发、upnp、DMZ 功能，注意配合使用。若执行删除，关闭此类操作，一些规则可能会有一定的延时，此时最好重启设备。

## 6.1. 端口过滤

端口过滤用来对特定的端口、IP、MAC 做过滤，放行或者丢弃。




图 53 端口过滤

此设置可使 MAC 地址为 98:29:a6:93:68:67 的设备无法访问 192.168.1.1

特别说明：默认策略不要随意设置，当默认策略设置为丢弃时，内网所有设备可能无法上外网。

## 6.2. 端口映射

端口映射允许来自 Internet 的计算机访问私有局域网内的计算机或服务。如下改配置的意思是允许和 4G/PPTP/L2TP 相同网段的地址通过 100 端口访问到 LAN 口下的 192.168.1.214 的 200 端口。

注意：默认没有添加端口映射，在使用该功能时，请根据具体的需求来配置，规则的最大数量为 10。





图 54 端口映射

表 9 端口映射参数表

名字	含义
接口	数据入网口, 选择 ALL 代表通过 WAN, PPTP, L2TP 都满足端口映射功能
源端口/目的端口	提供服务的计算机端口
目的 IP 地址	指定一台加入局域网的计算机以提供服务
协议	由服务应用的协议
注释	输入用于端口映射规则的注释

### 6.3. 端口转发

端口转发与端口映射功能类似，区别在于设置转发端口的范围，不能与端口映射同时使用。



### 6.4. DMZ

端口映射是将 WAN 口地址的一个指定端口映射到内网的一台主机，DMZ 功能是将 WAN 口地址的所有端口都映射到一个主机上，如下，




图 55 DMZ

如图，WAN 口地址的所有端口都映射到内网 192.168.1.214 这台主机上。

注意：端口映射和 DMZ 功能不能同时使用。

## 7. 有人云服务

有人云地址：<http://cloud.usr.cn/>

有人云详细说明资料地址：<http://cloud.usr.cn/document/278.html>，更多详细使用请参考有人云使用说明。

有人云服务是为客户提供的云端管理设备服务器，USR-DR801 默认开启有人云服务功能。界面可以配置网络状态、心跳包的上报参数；同时支持数据上报到私有部署的有人云服务器地址。



图 56 有人云配置界面

## 7.1. 概览

有人云概览界面可查看设备设备总数、产品、场景数、用户数量以及在线设备数量。




图 57 有人云-概览界面

## 7.2. 监控大屏

监控大屏可显示所有设备的在线率统计、组织列表以及设备位置等信息。



图 58 有人云-监控大屏界面

### 7.3. 添加设备

USR-DR801 出厂前标签上提供设备的 MAC、IMEI、SN；有人云添加设备时需要填入这些参数。还可通过 Excel 表格进行批量添加。




图 59 有人云-添加设备界面

### 7.4. 数据查看

可以查看路由器的 SN 码，版本号以及设备位置信息。




图 60 有人云-数据查看界面

## 7.5. 设备运维

设备运维可以查看设备的“设备概况”，IMEI、MAC、信号强度等；还可通过“参数配置”发送 AT 指令获取设备的更多信息以及运维，详情参考 AT 指令集。




图 61 有人云-设备运维界面




图 62 有人云-AT 指令界面

## 7.6. 远程配置

远程配置，配置联网设备的参数，支持给设备发送 AT 指令，您可以创建一个参数配置任务，预设好执行时间，到达时间节点后，准时下发 AT 指令完成联网设备的配置工作。




图 63 有人云-远程配置界面

## 7.7. 远程升级

固件设计，升级联网设备的固件版本，支持批量操作，您可以创建一个固件升级任务，预设好执行时间，到达时间节点后，准时完成联网设备的固件升级工作。




图 64 有人云-远程升级界面一




图 65 有人云-远程升级界面二

## 8. AT 指令集

说明：

此 AT 指令适用于有人云。如您想使用远程管理平台，请联系我司销售人员另行发文档给您。

有人云发送 AT 指令操作详见 [7.5 章节](#)。

**表 10 AT 指令列表**

序号	名称	功能
1	AT+NETSTATUS	查询默认路由使用网卡情况
2	AT+PRIVHUBEN	查询/设置私有云部署开关
3	AT+CELLULAR	查询网络制式
4	AT+SYSINFO	查询运营商
5	AT+PRIVHUB	查询/设置私有云部署地址和端口号
6	AT+PLANG	查询/设置系统语言
7	AT+CGREG	查询基站信息
8	AT+CLEAR	恢复出厂
9	AT+ICCID	查询 SIM 卡 ICCID
10	AT+LANN	查询/设置 LAN 口信息
11	AT+IMEI	查询设备 IMEI 号
12	AT+VER	查询设备固件版本号
13	AT+MAC	查询设备 MAC
14	AT+SN	查询设备 SN 号
15	AT+Z	重启设备

### 8.1. AT+NETSTATUS

名称	AT+NETSTATUS
功能	查询默认路由使用网卡情况
查询	AT+NETSTATUS +NETSTATUS:<net>
设置	无
参数	net: 使用网卡状态
说明	

### 8.2. AT+PRIVHUBEN

名称	AT+PRIVHUBEN
----	--------------

功能	查询/设置私有云部署开关
查询	AT+PRIVHUBEN +PRIVHUBEN:<enable>
设置	AT+PRIVHUBEN=<enable> +PRIVHUBEN:OK
参数	enable: ON/OFF
说明	重启生效

### 8.3. AT+CELLULAR

名称	AT+CELLULAR
功能	查询网络制式
查询	AT+CELLULAR +CELLULAR:<type>
设置	无
参数	type: 网络制式类型
说明	

### 8.4. AT+SYSINFO

名称	AT+SYSINFO
功能	查询运营商
查询	AT+SYSINFO +SYSINFO:<param>
设置	无
参数	param: 网络制式类型 ChinaMobile: 移动 ChinaUnicom: 联通 ChinaTelecom: 电信
说明	

### 8.5. AT+PRIVHUB

名称	AT+PRIVHUB
功能	查询/设置私有云部署地址和端口号
查询	AT+PRIVHUB +PRIVHUB:<addr>,<port>
设置	AT+PRIVHUB=<addr>,<port> +PRIVHUB:OK
参数	addr:私有云服务器地址

	port:私有云端口号
说明	

## 8.6. AT+PLANG

名称	AT+PLANG
功能	查询/设置系统语言
查询	AT+PLANG +PLANG:<enable>
设置	AT+PLANG=<enable> +PLANG:OK
参数	enable:ON/OFF
说明	

## 8.7. AT+CGREG

名称	AT+CGREG
功能	查询基站信息
查询	AT+CGREG +CGREG:<lac>,<ci>
设置	无
参数	lac:位置码信息或者跟踪码信息 ci:小区 ID
说明	

## 8.8. AT+CLEAR

名称	AT+CLEAR
功能	恢复出厂
查询	无
设置	AT+CLEAR +CLEAR:OK
参数	无
说明	

## 8.9. AT+ICCID

名称	AT+ICCID
功能	查询 SIM 卡 ICCID
查询	AT+ICCID +ICCID:<iccid>

设置	无
参数	iccid:SIM 卡 ICCID 号
说明	

## 8.10. AT+LANN

名称	AT+LANN
功能	查询/设置系统语言
查询	AT+LANN +LANN:<addr>,<mask>,<start_addr>,<ter_addr>
设置	AT+LANN=<addr>,<mask>,<start_addr>,<ter_addr> +LANN:OK
参数	addr:LAN 口地址 mask:子网掩码 start_addr: DHCP 分配起始地址 ter_addr: DHCP 分配终止地址
说明	

## 8.11. AT+IMEI

名称	AT+IMEI
功能	查询设备 IMEI 号
查询	AT+IMEI +IMEI:<imei>
设置	无
参数	imei: 设备 IMEI 号
说明	

## 8.12. AT+VER

名称	AT+VER
功能	查询设备固件版本号
查询	AT+VER +VER:<ver>
设置	无
参数	ver:设备固件版本号
说明	

## 8.13. AT+MAC

名称	AT+MAC
----	--------

功能	查询设备 MAC
查询	AT+MAC +MAC:<mac>
设置	无
参数	mac:设备 MAC 地址
说明	

## 8.14. AT+SN

名称	AT+SN
功能	查询设备 SN 号
查询	AT+SN +SN:<sn>
设置	无
参数	sn:设备 SN 号
说明	

## 8.15. AT+Z

名称	AT+Z
功能	重启设备
查询	无
设置	AT+Z +Z:OK
参数	无
说明	

## 9. 联系方式

公 司：济南有人物联网技术有限公司

地 址：山东省济南市历下区茂岭山三号路中欧校友产业大厦 12 层、13 层

网 址：<http://www.usr.cn>

客户支持中心：[im.usr.cn](http://im.usr.cn)

邮 箱：[sales@usr.cn](mailto:sales@usr.cn)

电 话：4000-255-652 或者 0531-88826739

**有人愿景：成为工业物联网领域生态型企业**

**公司文化：有人在认真做事!**

**产品理念：简单 可靠 价格合理**

## 10. 免责声明

本文档未授予任何知识产权的许可，并未以明示或暗示，或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可。除在其产品的销售条款和条件声明的责任之外，我公司概不承担任何其它责任。并且，我公司对本产品的销售和/或使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性，适销性或对任何专利权，版权或其它知识产权的侵权责任等均不作担保。本公司可能随时对产品规格及产品描述做出修改，恕不另行通知。

## 11. 更新历史

时间	版本	修改内容
2019-12-05	V1.0.0	建立
2020-02-10	V1.0.1	重新排版、修正内容错误
2020-02-12	V1.0.2	整合说明书和软件设计手册
2020-02-17	V1.0.3	增加计划任务说明，修正错误内容
2020-03-13	V1.0.4	增加 sim 卡插入方向描述，修改错误内容
2020-06-16	V1.0.5	修改远程管理平台简介、修改错误内容
2020-08-20	V1.0.6	修改 AT 指令集格式错误内容
2020-10-29	V1.0.5	修改 AT+VER 指令集格式错误内容 修改 AT+CSQ 指令返回信息描述错误
2021-02-07	V1.0.6	修改错误内容

2021-01-15	V1.0.7	更新最大电流参数
2021-02-07	V1.0.8	更新公司地址
2021-06-03	V1.0.9	固件更新，说明资料更新
2021-11-18	V1.0.10	添加有人云功能说明



 **模块**     **终端**     **云平台**     **物联网方案**

可信赖的智慧工业物联网伙伴

## 山东有人物联网股份有限公司

### 济南总部

地址：山东省济南市历下区茂岭山三号路中欧校友产业大厦12、13层  
电话：4000 255 652    0531-88826739  
Email: sales@usr.cn

### 深圳办事处

地址：深圳市福田区华强北华强广场A座8G  
电话：0755-27210561

### 北京办事处

地址：北京市海淀区上地十街1号院（辉煌国际广场）5号楼11层1114  
电话：18653122839

### 销售联系方式

华东大区：房召猛 15553138586  
华中大区：雷爽 17754448760

华北大区：张永增 18653122839  
华南大区：周万平 18665818916

### 上海子公司

地址：上海市闵行区秀文路898号西子国际五号楼607、610室  
电话：021-52960996    021-52960879

### 武汉办事处

地址：武汉市高新大道426号华新大厦1901  
电话：17754448760

### 成都办事处

地址：成都市高新区天府二街138号蜀都中心一期三号楼2805  
电话：19915569197



关注有人微信公众号



登录商城快速下单